

ZONAS DE CARGA

PUERTAS SECCIONALES



Instalación



Servicio técnico



Stock de repuestos

CARACTERÍSTICAS



- Sistema de apertura de acuerdo a altura de recinto.
- Cantidad de mirillas de acuerdo a requerimiento
- Sistema accionamiento a través de tecla con cadena o motor
- Espesor de panel de acuerdo a requerimiento de aislación térmica, estándar 38mm
- Chapas espesor: 0.41 mm
- Ancho panel: 500 y 610 mm
- Resistencia carga de viento: clase 2-3
- Densidad poliuretano: 40.5 kg/m³
- Paracaídas por rotura de cable
- Paracaídas por rotura de muelle

Centros de distribución



Pre fríos de frutas

ZONAS DE CARGA

PUERTAS SECCIONALES



Instalación



Servicio técnico



Stock de repuestos

CARACTERÍSTICAS

La puerta seccional Riosur es un equipo versátil, diseñado y fabricado para integrarse armónicamente en distintas aplicaciones industriales, ofreciendo un óptimo desempeño en condiciones de uso exigentes. Su estructura está compuesta por un conjunto de paneles que se desplazan verticalmente mediante guías laterales, compensadas con un sistema de resortes. Estas guías pueden adaptarse a la altura disponible del dintel, lo que garantiza una instalación flexible.

El accionamiento puede realizarse en forma manual o automática, mediante sistemas de motorización instalados en el eje.

Entre sus principales ventajas destacan el aislamiento térmico y acústico, la estanqueidad, la seguridad y la facilidad de operación.

Sus principales usos son para bodegas secas como refrigeradas, así como plantas productivas de cualquier tipo.

Opciones de dintel



Reducido

Ideal cuando se dispone de un espacio mínimo para recoger la puerta.
Dintel mínimo: 200mm



Normal

El sistema de elevación normal es el más adecuado ya que permite el óptimo funcionamiento de la puerta. Es necesario un dintel de 450mm tanto en versión manual como automática.
Dintel mínimo: 450mm



Gran elevación

Se considera de gran elevación cuando el dintel mide entre 800mm. y 3000mm, en cuyo caso reducimos ocupación horizontal aprovechando el dintel existente.
Dintel mínimo: 800mm



Elevación vertical

En el caso de un dintel de igual o mayor medida que la altura útil, podemos utilizar el sistema de elevación vertical (guillotina) para aprovechar todo el espacio útil del interior.
Dintel mínimo: alto luz + 370mm.

Rut: 77.626.445-8

Razón social: Refrigeracion Rio Sur SPA

Giro: Fabricación de productos metálicos para uso estructural

Nombre Contacto: Carlos Almeida - Cel. 9 4 093 55 86

Correo: calmeida@refrigeraciónriosur.cl

Dirección: Vargas Fontecilla 4934, Quinta Normal, Santiago, Chile